

ESPECIFICACION PRODUCTO		
Composición	Piso vinilico multicapas	PVC Lamitaded Floor Covering
Aplicación		Comercial
Tratamiento de la superficie		Poliuretano (PUR) + Capa Antibacterial Antiseslizante
Formato	Rollo	1,80 ancho X 20 mts largo (36m2 cada rollo)
Largo Rollo (mts)	EN 426	20
Ancho Rollo (mts)	EN 426	1,80
Espesor Total (mm)	EN 428	7mm
Capa de uso (mm)	EN 428	0,5mm
PROPIEDADES ACUSTICAS Y DEPORTIVAS		
Absorcion de impacto %	EN 14808	> = 32
Deformacion vertical mm	EN 14809	> = 2
Retorno de Energia m/s	EN P90 203	> = 31
Coefficiente desplazamiento	EN 13036-4	80 a 110
Rebote de Pelota %	EN 12235	> = 96
CARACTERISTICAS TECNICAS		
Resistencia Abrasion mg	EN ISO 5470-1	350
Resistencia Impacto n/m	EN 1517	8
Resistencia Identacion mm	EN 1516	0.5
Resistencia al fuego	EN 13501-1	BN-S1
Aislación Acustica db	EN ISON717-2	32
Coefficiente de friccion	DIN 18032	0.52
Tratamiento bacteriostatico y Fungistico	EN ISO 22196	Level 1
DETECCION QUIMICOS		
Limite de Cadmio Soluble	GB/T 14833-1993	0.88
Contenido volatil	GB/T 14833-1993	5.28
Monometro de cloruro de vinilo	GB/T 14833-1993	0.52
Limite de pb soluble MG/KG	GB/T 14833-1993	0.63