

CLICK SPC IXPE

Stone Plastic Composite



SPC Click IXPE
180x1220mm

COLORES DISPONIBLES



Maple



Roble Canadian



Ghost White



Allure Oak



CLICK SPC IXPE

Stone Plastic Composite

DETALLE	ESPECIFICACIONES
Base	SPC
Tipo de Canto	Sin Bisel
Clase de Uso	Comercial Clase 31
Zonas de Uso	Interior
Resistencia Abrasión Superficial	Clase AC4
Espesor Capa de Uso	0,3mm
Espesor Tabla	4,2mm
Espesor Manta IXPE	1,5mm
Espesor Total	5,7 mm
Grupo Abrasión	T1
Resistencia al Deslizamiento	R9
Resistencia a las Manchas	Clase 5
Reacción al Fuego EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Carga Estática ASTM F970	Excede 900 Kgs (2000 lbs)
Composición	70% Piedra Caliza – 20% Resina PVC – 10% Aditivos
Instalación	Flotante – Apto para losa radiante
Tipo Manta Incorporada	Espuma de polietileno reticulada por irradiación (I: Irradiation X: Crosslink PE: Poly-Ethylene). No expele mal olor en exposición al calor. Ayuda en la reducción de la transmisión del sonido y asilamiento al impacto. No apto para espacios de extrema humedad, sin ventilación por periodos prolongados.

Peso	8,60 Kgs/M2
Equivalencia	1,76 M2/Cj – 8 Pzs/Cj
Procedencia	Asia
Garantía	5 Años – Contra fallas de Fabricación