

Palmeta Superflex Square

Piso Vinílico LVT

OMV
• Soluciones Arquitectónicas •



CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UNIDAD	RESULTADO
Tipo De Revestimiento	EN 649		Heterogéneo PVC
Tratamiento de superficie			PUR Poliuretano
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Class	Bfl - s1
Antideslizante	RGB 181		R9
Tamaño Palmeta	EN 426	cm	47x 47
Espesor total	EN 428	mm	2,5
Capa de uso	EN 429	mm	0,5
Resistencia	EN 433	-	0,07
Solidez del color	ISO 105 - B02		≥6
Resistencia de químicos	EN 423		Sin manchas
Resistencia de uso	EN 649		T
Resistencia térmica	EN 12667	m2/KW	0.02
Estabilidad dimensional	EN 434	%	≤ 0.3
Compatibilidad con sillas de ruedas	EN 425		SI
Compatibilidad con calefacción radiante		°C	Max 27°
Reducción de sonido de impacto	ISO 140-8	dB	4
Propiedades eléctricas	EN 1815	Kv	≤

-  Fácil instalación
-  Resistente a rayadura
-  Peso ligero
-  Antideslizante
-  Antibacterial
-  Mantenimiento sencillo




Classic White
51911



Soft Warm Grey
51861



Classic Black
51910



OMV
• Soluciones Arquitectónicas •

info@omvdeco.cl

Tel: +56 232244414 - Cel: +56 944667207

www.omvdeco.cl

Palmeta Superflex Square

Piso Vinílico LVT

La Palmeta Super Flex Square es adecuada para modernizar sus espacios de una manera simple y económica. Un conjunto de beneficios la convierte en una alternativa diferencial. Gracias a su gran resistencia al desgaste, humedad y fácil mantención y limpieza, son usadas también en baños, cocinas y lugares tan transitados como recintos educativos, clínicos, comerciales, etc.

