



- **Mesa operativa / salas de formación / de reuniones / colectividades**

Dotada de una fuerte personalidad, esta pensada para equipar eventualmente cualquier espacio con las exigencias que requiere cualquier mesa convencional.

Abatible, apilable y disponible en diversos tamaños, formas y colores. 2Move es un comodín para cualquier espacio.

Una mesa concebida para una rápida instalación y un fácil uso para el usuario final, abatible mediante una sencilla maneta.

SOBRES	
Recubrimiento	Melamina o laminado estratificado de 0,7 mm.
Interior	Aglomerado de alta densidad.
Espesor y acabados	Melamina sobre aglomerado en opción de 19 y 30mm de alta densidad y estratificado sobre aglomerado de alta densidad de 30mm. Con opción de acabado en: <ul style="list-style-type: none"> - Canto recto - Canto con radio - Canto con radio y canto antichoque
Cantos	De PVC o ABS (según colores) de 2mm.
Canto Antichoque	De forma semicircular y dimensiones 7,7 x 3mm fabricado en un polímero flexible de dureza Shore A 65 ±5 (según norma DIN 53505). Cumple con la normativa RoHS sobre el uso de sustancias prohibidas en los aparatos eléctricos y electrónicos. Sólo disponible en color negro. (OPCIONAL)

FICHA TÉCNICA

ESTRUCTURA	
Patas	Pie de tubo triangular de caras radiadas de dimensiones 55 x 34,5mm de acero laminado en frío y 1,5mm de espesor. Conformado en un proceso de curvado y conificado hasta una sección circular de diámetro de 25,5mm. Embellecedor de color negro.
Ruedas	Rueda de polipropileno de rodadura dura ø75mm. Cada mesa contiene 2 ruedas con freno + 2 ruedas sin freno.
Vigas	Viga conformada en tubo de acero laminado en frío de diámetro 55mm y espesor de 2mm.
Recubrimiento	Pintura epoxi-poliéster polvo con 80 micras previo fosfatado antioxidante. En opción acabado cromado (sólo patas de mesa).
ABATIMIENTO 2MOVE	Mediante la utilización de una manecilla situada en la parte inferior del sobre se permite su uso de forma fácil y cómoda.
APILADO 2MOVE	La forma de la pata de las mesas 2MOVE permite almacenarlas ocupando el mínimo espacio posible. Contrariamente a las diferentes soluciones existentes hoy en el mercado, solo ocupa espacio en un solo eje. La distancia mínima de apilado para dos mesas es de 68 cm, y de 88 cm cuando se trata de 4 mesas.
DELANTALES	Melamina de 19mm. sobre aglomerado de alta densidad y canto de 2mm. Con opciones de acabado en: - Canto recto - Canto con radio (OPCIONAL)
EMBALAJE	Los sobres se embalan con perímetro de cartón, cantoneras de plástico, plástico retráctil de 50 micras. Los accesorios y patas se embalan con caja de cartón.
CERTIFICACIONES	Marca de Calidad Cidemco, Bosques sostenibles (FSC – PEFC), Gestión Calidad (UNE EN ISO 9001-2000), Gestión Medio Ambiental (UNE EN ISO 14001-2004), Ecodiseño (UNE EN ISO 14006)